



Halospot light/ Foco Halospot

Halospot light fixtures are **manufactured in brass and have dry niches**. LED's are sold with AR-111 type bulbs, white or RGB. In addition, these lights are **fitted with Pyrex glass**, meaning that they practically cannot be destroyed by mechanical collisions and temperatures generated by the light. Designed and manufactured by **Safe-Rain**, thereby **guaranteeing availability of low cost spare parts**.

Estos focos están **fabricados en latón y son de tipo hornacina seca**. Los LED se comercializan con lámparas AR-111, blancos y RGB. Además, poseen un **crystal pírex** que lo hace prácticamente indestructible frente a choques mecánicos y a las temperaturas generadas por la lámpara. Diseñado y fabricado por **SAFE RAIN**, **garantizando el suministro de repuestos a un bajo coste**.



Certifications/ Certificaciones **IP68 CE**



Light charts/ Gráficos de iluminación.

Spot/ Intensivo					
Type	Incandescence/ Incandescencia				
Power	Beam/ Haz de luz (m)	50 W	75 W	100 W	
Dist.	Centre/ Centro	Centre/ Centro	Centre/ Centro	Centre/ Centro	
1 m	Ø 0,14	20000 lx	30000 lx	48000 lx	
4 m	Ø 0,56	1250 lx	1875 lx	3000 lx	
7 m	Ø 0,98	408 lx	612 lx	979 lx	
10 m	Ø 1,40	200 lx	300 lx	480 lx	

Flood/ Extensivo						
Type	LED	Incandescence/ Incandescencia				
Power	Beam/ Haz de luz (m)	11W	Beam/ Haz de luz (m)	50 W	75 W	100 W
Dist.	Centre/ Centro	Centre/ Centro	Centre/ Centro	Centre/ Centro	Centre/ Centro	Centre/ Centro
1 m	Ø 0,35	2956 lx	Ø 0,43	4000 lx	5300 lx	8500 lx
2 m	Ø 0,71	739 lx	Ø 0,85	1000 lx	1325 lx	2125 lx
3 m	Ø 1,06	328 lx	Ø 1,27	444 lx	588 lx	944 lx
4 m	Ø 1,42	184 lx	Ø 1,70	250 lx	331 lx	531 lx

Details/ Detalles		Electrical data/ Datos eléctricos									
Brass/ Latón		Lamp/ Lámpara								Lamp/ Lámpara	Elect. Connection/ Conex. Elect.
Reference/ Referencia	Weight/ Peso	Voltage/ Voltaje	Power/ Potencia	Type/ Tipo	Beam angle/ Ángulo	Color/ Color	LEDs num./ Nº de LEDs	Intensity/ Intensidad	Life span/ Vida útil		
F5381504	2,68 Kg	12 V AC	50 W	Incandescence/ Incandescencia	8°	3000 K	-	20000 cd	4000 Hrs	F5631535	
F5381515	2,68 Kg	12 V AC	50 W		24°		-	4000 cd		F5631546	
F5381706	2,68 Kg	12 V AC	75 W		8°		-	30000 cd		F5631704	
F5381717	2,68 Kg	12 V AC	75 W		24°		-	5300 cd		F5631715	
F5381403	2,68 Kg	12 V AC	100 W		8°		-	48000 cd		F5631401	
F5381414	2,68 Kg	12 V AC	100 W		24°		-	8500 cd		F5631412	
F5370614	2,38 Kg	12 V AC	15 W	LED	38°	White 6500 K	9	920 lm	30000 Hrs	F5643022	
F5373516	2,38 Kg	12/ 24 V DC	11 W		30°	RGB	9	443 lm	40000 Hrs	F5643516	
F5380007	2,08 Kg	Without lamp/ Sin lámpara									

Further information at www.saferain.com | Más información en www.saferain.com