

SEA LED ring/ Corona de LED SEA

Our SEA LED light-fixture manufactured in brass and stainless steel (AISI – 304) has a **new slim line design**, which incorporates a **27W LED circuit controllable through a DMX system**. Thanks to the **30° or 10° angle lens** offered in this light fixture we are able to enhance the range and the light flow intensity. It's elegant polished finish and high performance will provide a long lasting life and reliability.



Nuestra corona de LED SEA fabricada en latón y acero inoxidable AISI – 304 de **nuevo diseño extraplano**, incorpora un **circuito de LED de 27w controlable por DMX**. Además, gracias al **ángulo de lente de entre 10° y 30°**, conseguimos optimizar el alcance y la intensidad del flujo luminoso. Su acabado, optimizado y elegante se completa con unas elevadas prestaciones, gozando de una vida útil muy superior a cualquier otro componente de la *fuenta ornamental*.

AISI 304

DMX

LED

RGB

DMX



Lighting/
Iluminación

PRODUCT FEATURES/ CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Manufactured in **brass and stainless steel (AISI-304)**.
- Body made in brass, which improves the LED's thermal conductivity.
- 1" Female thread (BSP or NPT) connection.
- Available in **LED White or LED RGB**.
- Output: **27W (12-24V DC)**.
- **10° and 30° angle lens available**, improving Range and light output intensity.
- **DMX controllable**.
- Reverse polarity protection.
- **IP 68 Waterproof certified**.
- Supplied with **0,5 meter (1,64 ft.) and connector IP68**.
- Realizado en **acero inoxidable AISI-304 y latón**.
- Cuerpo realizado en latón para mejorar la conductividad térmica del LED.
- Conexión para toberas de 1" Hembra.
- Iluminación **LED Blanco y RGB**.
- **27W de potencia LED (12-24V DC)**.
- **Ángulo de lente de 10° y 30°**, para mejorar el alcance o la intensidad del flujo luminoso.
- Controlable por **DMX**.
- Protección contra polaridad invertida.
- Corona sumergible con **certificado IP68**.
- Se suministra con **0,5 m de cable y conector IP68**

SEA LED Fountain Ring/ Corona de LED SEA



Electrical data/ Datos eléctricos

Details/ Detalles



Reference/ Referencia	Power/ Potencia	Voltage/ Voltaje	Beam angle/ Ángulo	Color/ Color	No. LEDs/ N° de LEDs	Lumens/ Lúmens	Lifespan/ Vida útil	Material/ Material	Weight/ Peso	Electrical connection/ Conexión eléctrica	Hydraulic connection/ Conexión hidráulica
F5710105	27W	12/24V DC	10°	White 6500K	9	1238 lm	40000/hrs	STAINLESS STEEL AISI-304-BRASS/ ACERO INOXIDABLE AISI-304-LATÓN	1,2 kg	0,5 m cable with IP68 connector H05RR-F/H05RN-F H07RR-F/H07RN-F Ø 5 - Ø 12 mm	1" BSP/NPT H/F - 1 1/2" BSP/NPT H/F
F5710116	27W	12/24V DC	30°	White 6500K	9	1238 lm	40000/hrs		1,2 kg		
F5715145 (*)	27W	12/24V DC	10°	RGB	9	566,2 lm	40000/hrs		1,2 kg	Plug & Socket/ Conector enchufable IP68 H05RR-F/H05RN-F H07RR-F/H07RN-F Ø 7 - Ø 12 mm	
F5715156 (*)	27W	12/24V DC	30°	RGB	9	566,2 lm	40000/hrs		1,2 kg		
F5716405	90W	24V DC	10°	RGBW	9	3800 lm	40000/hrs		1,2 kg	0,5 m cable with IP68 connector H05RR-F/H05RN-F H07RR-F/H07RN-F Ø 10 - Ø 13 mm	
F5716416	90W	24V DC	30°	RGBW	9	3800 lm	40000/hrs		1,2 kg		

IP68 CE

Dimensions and Light charts/ Dimensiones y Gráficos de iluminación.



(*) Plug & Socket/
Conector enchufable



10° WHITE/ BLANCO			10° RGB		10° RGBW	
Distance/ Distancia	Beam/ Haz de luz (m)	Center/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Center/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Center/ Centro
1 m	Ø 0,25	12948 lx	Ø 0,21	9249 lx	Ø 0,21	12600 lx
2 m	Ø 0,49	3237 lx	Ø 0,42	2312 lx	Ø 0,42	3100 lx
3 m	Ø 0,74	1439 lx	Ø 0,63	1028 lx	Ø 0,63	1400 lx
4 m	Ø 0,98	809 lx	Ø 0,84	578 lx	Ø 0,84	790 lx
5 m	Ø 1,23	518 lx	Ø 1,05	370 lx	Ø 1,05	500 lx
6 m					Ø 1,26	330 lx
8 m					Ø 1,68	195 lx

10° WHITE/ BLANCO			30° RGB		30° RGBW	
Distance/ Distancia	Beam/ Haz de luz (m)	Center/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Center/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Center/ Centro
1 m	Ø 0,30	8051 lx	Ø 0,32	4832 lx	Ø 0,32	9687 lx
2 m	Ø 0,60	2013 lx	Ø 0,63	1208 lx	Ø 0,63	2400 lx
3 m	Ø 0,90	895 lx	Ø 0,95	537 lx	Ø 0,95	1210 lx
4 m	Ø 1,20	503 lx	Ø 1,26	302 lx	Ø 1,26	600 lx
5 m	Ø 1,50	322 lx	Ø 1,58	193 lx	Ø 1,58	379 lx
6 m					Ø 1,92	240 lx
8 m					Ø 2,56	147 lx

